



MG Mælkevogne

MG mælkevogne findes i flere forskellige varianter. Vognene bygges op ud fra individuelle ønsker og behov:

MG STANDARD MÆLKEVOGN

Standard mælkevognene leveres med rustfri tanke og understel, som sikrer nem rengøring, lave vedligeholdelsesomkostninger og lang levetid.

MG SPECIAL MÆLKEVOGN

Special mælkevognene er bygget op på en A. Flenborg El-Truck og leveres med rustfri tanke og lakeret understel.

Tilkøbsmuligheder:

- Med varme
- Med mixer



MG STANDARD MÆLKEVOGN



MG SPECIAL MÆLKEVOGN



MG Mælkevogne - Specifikationer

Materiale:

Vognene leveres med store gummihjul, hvilket gør vognene nemme at køre med, og selv på ujævnt terræn er vognene meget stabile.

Rengøring:

Den enkle opbygning af vognene i rustfri stål sikrer en nem rengøring efter brug og dermed en god hygiejne.

Størrelse tank:

Standard mælkevognene kan leveres med:

- 100, 180 eller 280 l. tank

Special mælkevognene kan leveres med alle størrelser:

- fra 100 l. op til 1.000 l. tank

Udstyr:

Vognene leveres med et termometer, der sikrer at mælken udfodres ved den ønskede temperatur.

Standard tankene i størrelserne 100, 180 og 280 l. leveres med en literinddeling, så mængden i vognene nemt kan aflæses.

Alle modellerne leveres med låg, så mælken kan holdes varm i længere tid.

Ekstraudstyr:

- Udfodringspumpe med tappestol, som letter udfodringen af mælken.
- Doseringspumpe - sikrer en ensartet fodring, og den ønskede mængde kan let indstilles. Litermængden kan indstilles mellem 0,5 – 5 l. med ½ l. interval. Pumpen kan også udpumpe uden begrænsning.
- Råmælksindsats kan fås til standard tankene – gør at råmælk kan medbringes og udfodres i samme arbejdsgang.





MG STANDARD MÆLKEVOGN

MG Standard Mælkevogn er uden varme og mixer. Den er ideel til allerede opvarmet mælk og korte distancer.

MG SPECIAL MÆLKEVOGN

MG Special Mælkevogn er bygget op på de kendte A. Flensborg El-Trucks. Den er batteridrevet (12, 24 eller 48 V batteri) og styres nemt oppe fra førerpulsten. MG Special Mælkevogn gør det nemt at komme rundt med selv store mængder mælk. Tanken kan leveres i størrelser fra 100 l. til 1.000 l.



MG VARMEVOGN

MG Varmevogn er monteret med et termostatstyret vandbad under mælketanken. Vandbadet på vognen bliver varmet op af et aflangt varmelegeme, som sikrer at mælken udfodres ved den ønskede temperatur. Vandbadet sikrer også at mælken ikke brænder på og letter den efterfølgende rengøring.

MG MIXERVOGN

MG Mixervogn er monteret med en mixer, som sikrer en hurtig og god opblanding af mælkeerstatning.

MG Varmevogn og MG Mixervogn kan kombineres, hvis det ønskes.



Alle dele til vognene kan købes enkeltvis.



Thorkild Kallestrup
Teknikchef
+45 2028 7103
tk@mosegarden.dk

Lars Frøkjær
Produktkonsulent
+45 2068 1966
lf@mosegarden.dk

Lars Bjerre
Servicetekniker
+45 2014 1241
lb@mosegarden.dk

27.04.17